

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

LPI TR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015921
- Nr prod.: 163-945-432-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069761

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj lunety wyłącznie do zamierzonych celów.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia.

Specyficzne środki ostrożności podczas używania

- Używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić najlepszą widoczność.
- Unikaj patrzenia bezpośrednio w słońce przez lunetę, co może uszkodzić wzrok.
- Zawsze upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni i optyki.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu lunety, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja lunety:

- Upewnij się, że wszystkie części są w komplecie.
- Zamocuj lunetę na broni za pomocą odpowiednich mocowań.
- Sprawdź, czy luneta jest prawidłowo wycelowana i stabilna.

2. Użytkowanie lunety:

- Ustaw odpowiednią moc powiększenia w zależności od warunków strzelania.
- Użyj funkcji regulacji parallax, aby dostosować ostrość obrazu do odległości celu.
- Utrzymuj lunetę w czystości, regularnie usuwając kurz i zanieczyszczenia z soczewek.
- Zawsze używaj osłony na obiektyw, gdy luneta nie jest używana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Pamiętaj, aby przestrzegać wszystkich powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z lunety 6-36x56 PM II High Performance. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl