

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015924
- Nr prod.: 163-945-552-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537066982

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystasz z produktu w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z lunety, należy przestrzegać następujących zasad:

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Unikaj narażania lunety na ekstremalne temperatury i wilgotność.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania sprzętu optycznego.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas korzystania z lunety 6-36x56 PM II High Performance, pamiętaj o następujących środkach ostrożności:

- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana na broni.
- Nie patrz przez lunetę w kierunku źródeł światła, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji tureletów, aby uniknąć przypadkowych zmian ustawień.
- Nie używaj lunety jako wsparcia dla ciała ani nie opieraj się na niej podczas strzelania.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony wzroku podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać lunety, wykonaj następujące kroki:

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zamocuj lunetę na odpowiednich mocowaniach na broni, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest pozioma i stabilna.

2. Ustawienia lunety:

- Ustaw odpowiednią wysokość i położenie lunety, aby zapewnić komfortowe widzenie.
- Skorzystaj z regulacji ostrości, aby dostosować obraz do swoich potrzeb.

3. Korzystanie z lunety:

- Wybierz odpowiednie powiększenie (6-36x) w zależności od warunków strzelania.
- Użyj reticle w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej do dokładnych pomiarów i obliczeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby prawidłowo zutylizować produkt, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych odpadów.

- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją sprzętu elektronicznego lub optycznego.
- Upewnij się, że wszelkie baterie (jeśli dotyczy) są usunięte i zutylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety 6-36x56 PM II High Performance, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa i korzystać z lunety odpowiedzialnie. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl