

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015926
- Nr prod.: 163-945-602-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069396

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunet 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunet 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed korzystaniem z lunety.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, jednak zawsze należy zachować ostrożność podczas jego użytkowania.
- Używaj lunety tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, unikając wszelkich działań, które mogą prowadzić do uszkodzeń lub obrażeń.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj lunetę pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.

Szczególne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana przed użyciem, aby uniknąć przypadkowego upadku lub uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność przy regulacji ustawień lunety, aby nie odwrócić uwagi od celu.
- Nie kieruj lunety na źródła intensywnego światła, takie jak słońce, aby uniknąć uszkodzenia optyki.
- Nie używaj lunety w warunkach ekstremalnych, takich jak silny deszcz lub śnieg, chyba że jest to przewidziane w instrukcjach producenta.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i suche.
- Zamocuj lunetę na odpowiednim montażu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilna i nie ma luzów.

2. Ustawienia Lunety:

- Ustaw odpowiednią magnifikację w zależności od odległości celu.
- Skorzystaj z reticle w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej (FFP) do dokładnych pomiarów.

3. Użytkowanie Lunety:

- Używaj lunety w bezpiecznym i odpowiednim otoczeniu.
- Zachowuj odpowiednią odległość od innych osób podczas strzelania.
- Regularnie kontroluj ustawienia lunety podczas używania, aby zapewnić dokładność.

Instrukcje Utylizacji

- Po zakończeniu użytkowania lunety, jeśli nie jest już potrzebna, rozważ jej oddanie do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu optycznego lub do recyklingu.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych odpadów, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Zakończenie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania lunety 6-36x56 PM II High Performance jest kluczowe dla ochrony Ciebie i innych. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych oraz o regularne sprawdzanie aktualności informacji na temat bezpieczeństwa. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl