

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015928
- Nr prod.: 163-945-432-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069785

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu: 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu: 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance firmy Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji dotyczących jego obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich sekcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego urządzenia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety przed użyciem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Używaj lunety tylko w warunkach, które są zgodne z jej specyfikacjami technicznymi.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Unikaj skierowania lunety w stronę ludzi lub zwierząt, gdy nie jest używana.
- Nie używaj lunety w trudnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jej funkcjonalność.
- Zawsze upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie dokonuj modyfikacji ani napraw lunety samodzielnie; w przypadku problemów skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej i akcesoriów optycznych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety

- Upewnij się, że masz odpowiednie akcesoria montażowe.
- Zamocuj lunetę na szynie montażowej zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilna i nie porusza się podczas użytkowania.

2. Użycie lunety

- Ustaw odpowiednią magnifikację w zależności od warunków strzeleckich.
- Użyj reticle FFP do precyzyjnego celowania.
- Kontroluj pole widzenia i dostosowuj ostrość w razie potrzeby.

3. Konserwacja

- Regularnie czyść soczewki lunety za pomocą odpowiednich środków czyszczących.
- Przechowuj lunetę w pokrowcu, gdy nie jest używana, aby chronić ją przed uszkodzeniami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem lub serwisem technicznym. Upewnij się, że masz pod ręką numer seryjny produktu, aby przyspieszyć proces wsparcia.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy udanego użytkowania lunety 6-36x56 PM II High Performance.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl