

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015931
- Nr prod.: 163-945-552-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537067002

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz ogólnymi zasadami użytkowania. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie zarówno bezpieczne, jak i satysfakcjonujące.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Zawsze korzystaj z odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne, podczas użytkowania lunety.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Unikaj używania lunety w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak silny deszcz, śnieg lub skrajne temperatury.
- Nie kieruj lunety w stronę źródeł intensywnego światła, takich jak słońce, ponieważ może to uszkodzić soczewki.
- Zawsze stosuj się do zaleceń dotyczących montażu i regulacji lunety.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana na broni przed każdym użyciem.
- Nie modyfikuj produktu ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcjami producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne narzędzia do montażu.
- Zamocuj lunetę na broni, stosując się do instrukcji producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Przed strzelaniem, dostosuj ustawienia lunety do swoich potrzeb, w tym powiększenie i ostrość.
- Zawsze sprawdzaj pole widzenia przed oddaniem strzału.
- Utrzymuj lunetę w czystości, regularnie czyszcząc soczewki z kurzu i zanieczyszczeń.

3. Regulacja:

- Użyj systemu turret do regulacji wysokości i odległości, pamiętając o delikatnym naciskaniu.
- Zwróć uwagę na oznaczenia na turretce, aby uniknąć błędów w regulacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.

- W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub serwisem technicznym. Informacje te można znaleźć w dokumentacji produktu lub na stronie internetowej producenta.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych instrukcji zapewni bezpieczne i efektywne użytkowanie lunety 6-36x56 PM II High Performance. Dziękujemy za zaufanie do naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl