

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Cechy

- Nazwa: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015932
- Nr prod.: 669-911-972-G9-E9
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537064827

NO IMAGE
AVAILABLE

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 3-27x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 3-27x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 3-27x56 PM II High Power od Schmidt i Bender. Ten wysokiej jakości celownik optyczny został zaprojektowany z myślą o wszechstronności i precyzyjności. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj celownika zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj celownik w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan celownika i akcesoriów, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
- Nie używaj celownika w warunkach, które mogą zagrażać jego integralności (np. ekstremalne temperatury, wilgoć).
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu do odpowiednich służb.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji turettów, aby uniknąć przypadkowego przestawienia ustawień.
- Nie patrz bezpośrednio w obiektyw, gdy celownik jest skierowany w stronę źródła światła.
- Używaj okularów ochronnych, jeśli to konieczne, aby chronić oczy przed odłamkami lub innymi zagrożeniami.
- Nie stosuj celownika do celów innych niż te, do których został zaprojektowany.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż celownika

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamontuj celownik na 34 mm tubie głównej, upewniając się, że jest stabilny.
- Użyj odpowiednich narzędzi do dokręcenia mocowania, aby uniknąć luzów.

2. Ustawienia

- Skonfiguruj turrety zgodnie z wymaganiami strzelania, pamiętając o wartości kliknięcia (ok. 0.1 mrad).
- Dostosuj parallax w zależności od odległości celu, od około 10 m do nieskończoności.

3. Użytkowanie

- Przed użyciem celownika, upewnij się, że masz odpowiednią pozycję strzelecką.
- Sprawdź pole widzenia, które wynosi około 13.0–1.4 m na 100 m.
- Utrzymuj odpowiednią odległość oczu (około 90 mm), aby zapewnić komfort podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj celownika do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznego usunięcia produktu.
- Upewnij się, że wszelkie akcesoria i opakowania są również odpowiednio utylizowane.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem lub instytucją zajmującą się bezpieczeństwem produktów.

Zachowanie tych wskazówek pomoże w zapewnieniu bezpiecznego i efektywnego użytkowania 3-27x56 PM II High Power. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl