

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Cechy

- Nazwa: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015950
- Nr prod.: 669-911-972-F1-E8
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537064872

NO IMAGE
AVAILABLE

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 3-27x56 PM II High Power. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wszechstronności i precyzji. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi sprzętu optycznego, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub kontuzjom.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób, które mogą nie być świadome potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.

Szczegółne środki ostrożności przy użyciu

- Nie patrz przez lunetę w kierunku źródła intensywnego światła, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia wzroku.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana przed użyciem, aby uniknąć przypadkowego upadku lub uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji turrettów, aby nie spowodować przypadkowego przestawienia ustawień.
- Unikaj korzystania z produktu w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Regularnie czyść obiektywy i soczewki zgodnie z instrukcją, aby zapewnić optymalną jakość obrazu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zamocuj lunetę na broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że montaż jest stabilny i zgodny z wymaganiami dotyczącymi średnicy tuby (34 mm).
- Sprawdź, czy luneta jest wypoziomowana przed rozpoczęciem kalibracji.

2. Użytkowanie:

- Ustaw odpowiednią powiększenie (3-27x) w zależności od odległości celu.
- Użyj pokrętła do regulacji paralaksy, aby dostosować widok do odległości celu (od ~10 m do nieskończoności).
- Obserwuj pole widzenia, które wynosi około 13.0-1.4 m przy 100 m, aby uzyskać najlepsze rezultaty.
- Utrzymuj odpowiednią odległość oka (około 90 mm) dla komfortowego użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Zasięgnij informacji w lokalnych punktach zbiórki, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować sprzęt

optyczny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia dotyczącego bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl