

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Cechy

- Nazwa: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015976
- Nr prod.: 666-911-972-G9-E9
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537014747

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 5-45x56 PM II High Power. Jest to profesjonalny celownik optyczny, który zapewnia wysoką wydajność w różnych zastosowaniach, od obserwacji po precyzyjne strzelanie na dużych odległościach. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny celownika, aby upewnić się, że działa poprawnie.
- Przechowuj celownik w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie używaj celownika w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia sprzętu, takich jak ekstremalne temperatury czy nadmierna wilgotność.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne środki ostrożności podczas używania

- Zawsze używaj okularów ochronnych podczas strzelania, aby chronić oczy przed odłamkami i innymi zanieczyszczeniami.
- Upewnij się, że obszar strzelania jest wolny od osób postronnych i przeszkód.
- Nie kieruj celownika na ludzi ani zwierzęta.
- Przed każdą sesją strzelecką sprawdź, czy celownik jest poprawnie zamocowany i wyregulowany.
- Zawsze postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa strzeleckiego i używaj broni zgodnie z jej instrukcją obsługi.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Aby zamontować celownik, upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zainstaluj celownik na głównym tubusie broni, używając odpowiednich mocowań.
- Użyj klucza do dokręcenia śrub mocujących, ale nie przesadzaj z siłą, aby nie uszkodzić sprzętu.
- Po zamontowaniu, wyreguluj celownik, korzystając z turrets do ustawienia odległości i windage.
- Przed użyciem sprawdź, czy reticle jest odpowiednio wyregulowany i czy obraz jest wyraźny.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj celownika do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym sprzedawcą lub producentem. Proszę upewnić się, że masz wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu przed skontaktowaniem się w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z 5-45x56 PM II High Power jest kluczowe dla zapewnienia skuteczności i ochrony użytkownika. Prosimy o przestrzeganie powyższych instrukcji, aby cieszyć się pełnią możliwości tego wysokiej jakości sprzętu optycznego.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl