

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Cechy

- Nazwa: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015978
- Nr prod.: 666-911-842-G9-E9
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537047127

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 5-45x56 PM II High Power. To profesjonalne narzędzie optyczne zapewniające wysoką jakość obrazu i precyzyjne możliwości strzeleckie. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i przestrzeganie ich podczas korzystania z urządzenia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub wykazuje oznaki zużycia.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących użytkowania optyki.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie patrz przez celownik w kierunku źródeł intensywnego światła, takich jak słońce, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
- Nie używaj celownika w warunkach ekstremalnych, takich jak silne opady deszczu czy burze.
- Zawsze upewnij się, że celownik jest odpowiednio zamocowany przed użyciem.
- Używaj osłony obiektywu, gdy nie korzystasz z produktu, aby chronić soczewki przed zarysowaniami i zanieczyszczeniami.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji turretów, aby uniknąć przypadkowych zmian ustawień.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne akcesoria do montażu.
- Zamontuj celownik na odpowiednim miejscu na broni, zgodnie z instrukcjami producenta broni.
- Dokręć turrety zgodnie z zaleceniami, aby zapewnić stabilność.

2. Użytkowanie

- Ustaw odpowiednią powiększenie w zależności od warunków obserwacji.
- Skorzystaj z opcji regulacji parallax, aby dostosować ostrość do odległości celu.
- Przed strzałem upewnij się, że celownik jest prawidłowo wycelowany i stabilny.
- Regularnie sprawdzaj, czy obraz jest ostry i czy nie ma zniekształceń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych w celu uzyskania informacji na temat utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim

przedstawicielem serwisu lub producenta. Zawsze możesz również zgłaszać wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki do lokalnych władz. Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek i życzymy udanego użytkowania 5-45x56 PM II High Power!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl