

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Cechy

- Nazwa: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015982
- Nr prod.: 666-911-41C-L8-I6
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537036749

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 5-45x56 PM II High Power. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Instrukcje te są zgodne z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie kieruj optyki na źródła intensywnego światła, takie jak słońce, aby uniknąć uszkodzenia układu optycznego.
- Używaj produktu zgodnie z zaleceniami dotyczącymi temperatury i wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji produktu.
- Zawsze używaj zabezpieczeń, takich jak pokrowce na obiektywy, aby chronić soczewki przed zarysowaniami i zanieczyszczeniami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i suche przed montażem.
- Zamocuj celownik na broni zgodnie z instrukcją producenta.
- Skontroluj, czy celownik jest stabilnie zamocowany i nie ma luzów.

2. Użycie:

- Użyj optyki w dobrze oświetlonym otoczeniu, aby uzyskać najlepszą widoczność.
- Dostosuj powiększenie do warunków obserwacji i strzelania.
- Upewnij się, że masz odpowiednią postawę i stabilność podczas używania optyki.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki za pomocą miękkiej ściereczki z mikrofibry.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby uniknąć kondensacji.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania lub potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Zakończenie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania 5-45x56 PM II High Power jest kluczowe dla zapewnienia jego długowieczności i efektywności. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych i cieszenie się z użytkowania produktu.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl