

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Cechy

- Nazwa: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015983
- Nr prod.: 666-911-842-L8-I6
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537036718

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 5-45x56 PM II High Power. Jest to profesjonalny sprzęt optyczny, który łączy w sobie wysokiej jakości celownik z możliwością obserwacji. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, zapoznaj się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj sprzęt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania sprzętu optycznego i broni.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie patrz bezpośrednio w słońce przez celownik, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia wzroku.
- Używaj osłonki na obiektyw, aby chronić soczewki przed zarysowaniami i zanieczyszczeniami.
- Unikaj używania celownika w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj sprzętu samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że celownik jest zamontowany na stabilnej podstawie.
- Użyj odpowiednich narzędzi do mocowania celownika na broni.
- Sprawdź, czy celownik jest prawidłowo wyregulowany przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj sprzęt do użycia, upewniając się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie.
- Ustaw odpowiednią moc powiększenia w zależności od warunków obserwacji.
- Używaj reticle w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej do precyzyjnego celowania.
- Regularnie sprawdzaj ostrość obrazu, dostosowując parallax, jeśli to konieczne.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie baterie (jeśli dotyczy) są usunięte przed utylizacją.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Jeśli masz pytania dotyczące bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Dodatkowe informacje

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Pamiętaj, że przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z 5-45x56 PM II High Power.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl