

# 5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting  
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution  
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification  
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range  
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances  
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations  
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

## Key Specifications

Magnification: 5-45×  
Objective diameter: 56 mm  
Main tube diameter: 34 mm  
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m  
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm  
Eye relief: 90 mm  
Length: approx. 434 mm  
Weight: approx. 1,130 g  
Reticle: FFP (various tactical reticle options)  
Click value: 0.1 mrad  
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)  
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE  
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## Cechy

- Nazwa: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015985
- Nr prod.: 666-911-532-L8-I6
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537036701

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla 5-45x56 PM II High Power

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 5-45x56 PM II High Power. Jest to profesjonalny sprzęt optyczny zaprojektowany do precyzyjnego strzelania oraz obserwacji na dużych odległościach. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj sprzętu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zawsze korzystaj z okularów ochronnych podczas korzystania z optyki, aby chronić oczy przed przypadkowymi urazami.
- Nie kieruj sprzętu w stronę ludzi ani zwierząt.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

## Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj sprzętu w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jego działanie (np. silny deszcz, śnieg).
- Unikaj narażania sprzętu na wstrząsy i uderzenia, które mogą uszkodzić optykę.
- Regularnie sprawdzaj i kalibruj sprzęt, aby zapewnić dokładność i niezawodność.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu, natychmiast zaprzestań używania produktu.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja

- Zainstaluj lunetę na odpowiednim montażu, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że luneta jest dobrze zamocowana, aby uniknąć przesunięcia podczas strzelania.
- Skontroluj ustawienie parallaxu, aby uzyskać wyraźny obraz.

### 2. Użytkowanie

- Przed użyciem zapoznaj się z wszystkimi funkcjami lunety.
- Ustaw odpowiednią moc powiększenia w zależności od warunków obserwacji.
- Używaj reticle w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej do precyzyjnego pomiaru odległości i holdover.
- Regularnie dostosowuj turrety, aby utrzymać dokładność strzałów.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj sprzętu do zwykłych śmieci.
- Sprawdź lokalne zasady dotyczące recyklingu i utylizacji elektroniki.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim

punktem kontaktowym w swoim kraju. Wszelkie zapytania dotyczące bezpieczeństwa można zgłaszać do organów nadzorujących.

Pamiętaj, że przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo Twoje oraz innych użytkowników. Dziękujemy za wybór 5-45x56 PM II High Power i życzymy udanych obserwacji oraz strzałów!

# O nas

## Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)