

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Cechy

- Nazwa: 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT
- Producent: SCHMIDT U. BENDER
- Nr produktu: EU2015988
- Nr prod.: 666-911-842-I2-H6
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537047110

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup optyki 5-45x56 PM II High Power. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz informacji na temat jego prawidłowej obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych wskazówek.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- Regularnie sprawdzaj stan optyki i upewnij się, że nie ma uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na jej działanie.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób, które mogą nie być świadome potencjalnych zagrożeń.
- Nie używaj optyki, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj okularów ochronnych podczas strzelania lub obserwacji, aby chronić oczy.
- Unikaj skierowania optyki w stronę źródeł intensywnego światła, takich jak słońce, gdyż może to uszkodzić soczewki.
- Upewnij się, że optyka jest odpowiednio zamocowana na broni przed użyciem.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji tureletów; niewłaściwe ustawienia mogą prowadzić do błędów w celowaniu.
- Nie używaj optyki w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpływać na jej działanie, chyba że jest to zgodne z jej specyfikacjami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamocuj optykę na broni za pomocą odpowiednich uchwytów i śrub, zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy optyka jest ustawiona w poziomie i dobrze wyważona.

2. Użytkowanie:

- Włącz optykę zgodnie z instrukcjami dotyczącymi oświetlenia, jeśli jest dostępna opcja podświetlenia.
- Użyj reticle w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej do precyzyjnego celowania na różnych powiększeniach.
- Regularnie kalibruj optykę, aby zapewnić dokładność i precyzję.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj optyki do ogólnych śmieci; skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby uzyskać informacje o odpowiedniej utylizacji.
- Zawsze usuwaj baterie (jeśli dotyczy) w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem wsparcia lub producentem.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczeństwo związane z produktem, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek. Życzymy bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania optyki 5-45x56 PM II High Power.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl