

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Cechy

- Nazwa: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015990
- Nr prod.: 666-911-41C-G8-E8
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537014662

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 5-45x56 PM II High Power. Ten profesjonalny celownik optyczny został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym strzelaniu oraz obserwacji na dużych odległościach. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć wypadków i uszkodzeń.
- Przechowuj celownik w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i oznak zużycia.
- Nie używaj celownika, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Nie kieruj celownika w stronę ludzi ani zwierząt.
- Upewnij się, że celownik jest odpowiednio zamocowany przed każdym użyciem.
- Unikaj używania celownika w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj celownika samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów.
- Używaj odpowiednich akcesoriów i osprzętu, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i wydajność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż celownika:

- Użyj odpowiednich mocowań do zamocowania celownika na broni.
- Upewnij się, że celownik jest ustawiony w poziomie i dobrze przymocowany.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone przed użyciem.

2. Używanie celownika:

- Przed rozpoczęciem strzelania, dostosuj powiększenie do swoich potrzeb.
- Ustaw ostrość za pomocą regulacji parallax, aby uzyskać wyraźny obraz.
- Używaj reticle w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej do precyzyjnego pomiaru odległości i obliczeń.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki celownika za pomocą miękkiej ściereczki.
- Unikaj używania agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powłokę optyczną.
- Przechowuj celownik w etui ochronnym, gdy nie jest używany.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj celownika do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Bezpieczne użytkowanie celownika 5-45x56 PM II High Power zapewni Ci lepsze doświadczenia i rezultaty podczas strzelania.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl