

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Cechy

- Nazwa: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015991
- Nr prod.: 666-911-842-G8-E8
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537061291

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 5-45x56 PM II High Power. Ten produkt jest profesjonalnej jakości optyką precyzyjną, która łączy w sobie możliwości celownika optycznego i lunet. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania oraz maksymalną wydajność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni i optyki.
- Zgłaszaj wszelkie zauważone uszkodzenia lub problemy z produktem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie kieruj optyki w stronę źródeł intensywnego światła, takich jak słońce, aby uniknąć uszkodzenia soczewek.
- Używaj osłony przeciwsłonecznej, gdy to możliwe, aby zminimalizować odbłaski i poprawić widoczność.
- Nie próbuj demontować ani modyfikować produktu, co może prowadzić do uszkodzenia lub utraty gwarancji.
- Używaj optyki w odpowiednich warunkach atmosferycznych; unikaj ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu, aby uniknąć upadków i uderzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że wszystkie części są dostępne i w dobrym stanie.
- Zamocuj lunetę na odpowiednim montażu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest dobrze wycelowana i stabilna przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Ustaw odpowiednie powiększenie przed rozpoczęciem obserwacji.
- Dostosuj ostrość, aby uzyskać wyraźny obraz.
- Korzystaj z możliwości regulacji paralaksy, aby dostosować ostrość obrazu do odległości obserwacji.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki za pomocą miękkiej ściereczki z mikrofibry.
- Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu lub w pokrowcu, aby chronić go przed uszkodzeniami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.

- Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub sprzedawcą. Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich władz.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo i długotrwałe użytkowanie 5-45x56 PM II High Power.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl