

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Cechy

- Nazwa: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015995
- Nr prod.: 666-911-41C-L7-I5
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537036688

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 5-45x56 PM II High Power. Ten profesjonalny celownik optyczny łączy w sobie wysokiej wydajności lunetę z możliwością obserwacji. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny celownika. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać do autoryzowanego serwisu.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.
- Nie używaj produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie kieruj celownika w stronę ludzi ani zwierząt.
- Używaj ochrony oczu w trakcie użytkowania, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Unikaj używania celownika w silnym świetle bez odpowiednich filtrów, aby zapobiec olśnieniu.
- Upewnij się, że wszystkie ustawienia są prawidłowo skonfigurowane przed użyciem.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż

- Upewnij się, że wszystkie części są w komplecie i nieuszkodzone.
- Zamontuj celownik na odpowiednim systemie montażowym zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy celownik jest stabilnie zamocowany przed użyciem.

2. Ustawienia

- Ustaw odpowiednią wysokość i położenie celownika, aby zapewnić komfortowe użytkowanie.
- Skonfiguruj turrety zgodnie z wymaganiami strzelania, aby uzyskać dokładność.

3. Użytkowanie

- Użyj celownika zgodnie z jego przeznaczeniem, skupiając się na precyzyjnych pomiarach.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia w trakcie użytkowania, aby zapewnić ich dokładność.
- Po zakończeniu użytkowania, wyczyść soczewki i przechowuj w odpowiednich warunkach.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Zgłoś się do lokalnych punktów zbiórki, które zajmują się utylizacją sprzętu elektronicznego.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl