

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Cechy

- Nazwa: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015996
- Nr prod.: 666-911-842-L7-I5
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537036657

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 5-45x56 PM II High Power. To profesjonalne urządzenie optyczne zostało zaprojektowane z myślą o precyzyjnej obserwacji i strzelaniu na dużych odległościach. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania oraz zrozumienia funkcji i właściwości produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury lub silne wibracje.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

Aby zminimalizować ryzyko związane z użytkowaniem 5-45x56 PM II High Power, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Używaj okularów ochronnych podczas montażu i regulacji urządzenia.
- Nie patrz bezpośrednio na źródła intensywnego światła przez obiektyw.
- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zamocowane na broni przed użyciem.
- Podczas korzystania z urządzenia w terenie, bądź świadomy otoczenia, aby uniknąć wypadków.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z serwisem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać 5-45x56 PM II High Power, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Montaż

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i suche.
- Zamocuj urządzenie na odpowiednim montażu zgodnie z instrukcjami producenta montażu.
- Sprawdź, czy urządzenie jest stabilne i nie ma luzów.

2. Ustawienie

- Ustaw odpowiednią wysokość i kąt, aby uzyskać optymalny widok.
- Skorzystaj z funkcji regulacji parallax, aby dostosować ostrość obrazu do odległości.

3. Użytkowanie

- Włącz podświetlenie reticle, jeśli jest to konieczne, w warunkach słabego oświetlenia.
- Używaj turrets do precyzyjnego dostosowywania ustawień w miarę potrzeb.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia przed każdym użyciem, aby zapewnić dokładność.

4. Konserwacja

- Regularnie czyść soczewki za pomocą miękkiej ściereczki.
- Unikaj używania chemikaliów, które mogą uszkodzić powierzchnię optyczną.
- Przechowuj urządzenie w odpowiednim etui, aby chronić je przed uszkodzeniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby odpowiednio zutylizować 5-45x56 PM II High Power, postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu optycznego i elektronicznego.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub nie jest już potrzebne, oddaj je do punktu zbiórki odpadów elektronicznych.
- Unikaj wyrzucania urządzenia do zwykłych śmieci, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania 5-45x56 PM II High Power, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub serwisem. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu oraz szczegóły zakupu.

Zakończenie

Dzięki przestrzeganiu powyższych zasad i instrukcji, użytkowanie 5-45x56 PM II High Power będzie bezpieczne i satysfakcjonujące. Ciesz się z możliwości, jakie daje to profesjonalne urządzenie optyczne, i pamiętaj o zachowaniu ostrożności podczas jego użytkowania.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl