

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Cechy

- Nazwa: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015998
- Nr prod.: 666-911-532-L7-I5
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537036640

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla 5-45x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 5-45x56 PM II High Power. Jest to profesjonalny celownik optyczny, który łączy w sobie wysoką wydajność z funkcjonalnością obserwacyjną. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Użytkowanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzenia przed użyciem.
- Przechowywanie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Używanie produktu wyłącznie w warunkach zgodnych z jego specyfikacją (np. unikanie ekstremalnych temperatur i wilgotności).

Specyficzne Środki Ostrożności Przy Użytkowaniu

- Nie patrz bezpośrednio w słońce przez celownik, co może prowadzić do uszkodzenia wzroku.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Zawsze używaj okularów ochronnych, gdy korzystasz z celownika w trudnych warunkach.
- Nie używaj celownika w pobliżu materiałów łatwopalnych lub w warunkach, które mogą powodować wybuchy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że wszystkie elementy są obecne i nieuszkodzone.
- Zamocuj celownik na odpowiednim montażu na broni, zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy celownik jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie

- Przed użyciem dostosuj ustawienia turretów w celu precyzyjnego strzelania.
- Włącz iluminację retika, jeśli to konieczne, w warunkach słabego oświetlenia.
- Użyj funkcji parallax adjustment, aby uzyskać wyraźny obraz na różnych odległościach.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi organami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Zastrzeżenia

- Produkt został zaprojektowany z myślą o profesjonalnych użytkownikach i strzelcach precyzyjnych. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia sprzętu.
- Użytkownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących używania broni i sprzętu optycznego.

Podsumowanie

5-45x56 PM II High Power to wysokiej jakości produkt, który zapewnia doskonałą wydajność. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże w zapewnieniu bezpieczeństwa i efektywności podczas użytkowania. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl