

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance rifle scope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Cechy

- Nazwa: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2016001
- Nr prod.: 666-911-842-I1-H5
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537047103

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu 5-45x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 5-45x56 PM II High Power. Jest to profesjonalny celownik optyczny zaprojektowany do precyzyjnego strzelania oraz obserwacji na dużych odległościach. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie używaj produktu w niebezpiecznych warunkach, takich jak silne opady deszczu, burze czy ekstremalne temperatury.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej i optyki.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie patrz przez celownik, gdy nie jest on zamocowany na broni.
- Upewnij się, że obiektyw jest czysty przed użyciem, aby uniknąć zniekształceń obrazu.
- Zawsze używaj słuchawek ochronnych w trakcie strzelania.
- Nie celuj w ludzi ani w zwierzęta, chyba że masz pewność, że jest to bezpieczne.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji turretów, aby uniknąć przypadkowego przestawienia ustawień.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem montażu.
- Zamontuj celownik na głównym tubusie broni, używając odpowiednich mocowań.
- Sprawdź, czy celownik jest stabilnie zamocowany i nie ma luzów.

2. Ustawienia

- Użyj turretów do kalibracji celownika. Upewnij się, że wartości kliknięć są zgodne z wymaganiami.
- Ustaw parallax na odpowiednią odległość, aby uzyskać ostry obraz.

3. Użytkowanie

- Przed rozpoczęciem strzelania sprawdź pole widzenia. Upewnij się, że nie ma przeszkód.
- Używaj celownika zgodnie z jego przeznaczeniem, zarówno do obserwacji, jak i do strzelania.
- Po użyciu oczyść obiektyw z brudu i odcisków palców.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją niebezpiecznych odpadów.
- Upewnij się, że wszelkie elektroniczne komponenty są utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z 5-45x56 PM II High Power jest kluczowe dla zapewnienia sobie i innym ochrony. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek oraz regularne sprawdzanie aktualności informacji o produkcie.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl