

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Cechy

- Nazwa: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2016002
- Nr prod.: 666-945-972-G9-E9
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537014921

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 5-45x56 PM II High Power. Jest to profesjonalny celownik optyczny, który łączy w sobie wysokowydajny celownik z funkcjonalnością lornetki. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalną wydajność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny celownika przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu odpowiednim służbom.
- Nie modyfikuj produktu bez konsultacji z producentem.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Zawsze używaj okularów ochronnych podczas strzelania.
- Nie kieruj celownika w stronę osób ani zwierząt.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Unikaj używania celownika w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak silny deszcz lub burza.
- Nie używaj celownika, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż celownika

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i suche.
- Zamocuj celownik na głównym tubusie o średnicy 34 mm, upewniając się, że jest stabilny.
- Skontroluj, czy celownik jest poziomy i dobrze wycentrowany.

2. Ustawienia optyczne

- Dostosuj ostrość obrazu za pomocą pokrętła parallax.
- Sprawdź i dostosuj poziom oświetlenia siatki, jeśli produkt jest w tę opcję wyposażony.

3. Bezpieczne użytkowanie

- Zawsze kieruj się zasadą bezpieczeństwa przy strzelaniu.
- Regularnie sprawdzaj celownik pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznego usunięcia.
- Upewnij się, że wszystkie baterie i elementy elektroniczne są usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem w Twoim regionie. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu i szczegóły zakupu.

Podsumowanie

5-45x56 PM II High Power to zaawansowany produkt, który wymaga odpowiedzialnego użytkowania. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje odpowiednim władzom oraz śledź aktualizacje dotyczące ewentualnych akcji przypominających na platformie Safety Gate UE.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl