

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Cechy

- Nazwa: 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000
- Producent: SCHMIDT U. BENDER
- Nr produktu: EU2016003
- Nr prod.: 666-945-41C-G9-E9
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537014938

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 5-45x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 5-45x56 PM II High Power. Produkt ten jest zaprojektowany z myślą o profesjonalnym użytkowaniu, zapewniając wyjątkową jakość optyczną i mechaniczne osiągi. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania oraz maksymalną wydajność, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń.
- Zawsze sprawdzaj stan lunety przed użyciem. Wszelkie uszkodzenia mogą wpłynąć na jej działanie.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.
- Regularnie sprawdzaj aktualności dotyczące bezpieczeństwa i ewentualnych wycofań produktów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie patrz przez lunetę w kierunku źródeł intensywnego światła, takich jak słońce, ponieważ może to uszkodzić wzrok.
- Używaj osłony obiektywu, gdy luneta nie jest w użyciu, aby chronić soczewki przed zarysowaniami i zanieczyszczeniami.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji turretów, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia mechanizmu.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana na broni przed każdym użyciem.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Lunety:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lunety.
- Zamontuj lunetę na szynie montażowej, upewniając się, że jest stabilnie osadzona.
- Dokładnie dokręć śruby mocujące, aby zapobiec przesunięciu lunety podczas strzelania.

2. Ustawienie Lunety:

- Użyj turrets do kalibracji lunety na odpowiednią odległość i warunki strzelania.
- Skorzystaj z funkcji parallax adjustment, aby uzyskać wyraźny obraz na żądanej odległości.
- Przed rozpoczęciem strzelania sprawdź ustawienia reticle i upewnij się, że są one zgodne z wymaganiami.

3. Użytkowanie Lunety:

- Używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby maksymalnie wykorzystać jej właściwości optyczne.
- W przypadku korzystania z iluminacji reticle, upewnij się, że jest ona odpowiednio ustawiona do warunków otoczenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem producenta lub dystrybutora.

Podsumowanie

Luneta 5-45x56 PM II High Power została zaprojektowana z myślą o najwyższych standardach jakości i bezpieczeństwa. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl