

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Cechy

- Nazwa: 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000
- Producent: SCHMIDT U. BENDER
- Nr produktu: EU2016004
- Nr prod.: 666-945-842-G9-E9
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537064698

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup optyki 5-45x56 PM II High Power. Ten produkt to profesjonalny sprzęt optyczny, który łączy w sobie wysokiej jakości celownik z możliwością obserwacji. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że używasz produktu zgodnie z zaleceniami producenta.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas używania optyki, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia lub niewłaściwego działania.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Szczególne Środki Ostrożności

- Nie patrz przez celownik, gdy jest skierowany w stronę ludzi lub zwierząt.
- Unikaj używania optyki w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jej działanie.
- Używaj tylko zalecanych akcesoriów i części zamiennych.
- Zachowaj ostrożność przy regulacji turretów, aby uniknąć przypadkowych zmian ustawień.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamontuj celownik na odpowiedniej podstawie, zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta.
- Sprawdź, czy celownik jest stabilny i prawidłowo zamocowany.

2. Użytkowanie

- Przed użyciem, dostosuj ustawienia optyki do swoich potrzeb.
- Używaj celownika w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić najlepszą widoczność.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia turretów, aby upewnić się, że są zgodne z Twoimi wymaganiami.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z optyki 5-45x56 PM II High Power jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowego działania i ochrony użytkownika. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych oraz o regularne sprawdzanie aktualności informacji dotyczących bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl