

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Cechy

- Nazwa: 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000
- Producent: SCHMIDT U. BENDER
- Nr produktu: EU2016005
- Nr prod.: 666-945-422-G9-E9
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537064681

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór lunety 5-45x56 PM II High Power. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie zauważone nieprawidłowości lub uszkodzenia odpowiednim służbom.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni i akcesoriów optycznych.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj lunety w warunkach, które mogą prowadzić do jej uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury, wilgoć czy wstrząsy.
- Nie patrz przez lunetę w kierunku źródeł intensywnego światła, takich jak słońce, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzroku.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji ustawień lunety, aby uniknąć przypadkowego usunięcia lub uszkodzenia elementów.
- Używaj lunety tylko w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić optymalną widoczność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety

- Upewnij się, że posiadasz odpowiednie akcesoria montażowe.
- Zamontuj lunetę na stabilnym i odpowiednim dla niej montażu.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo wypoziomowana przed jej użyciem.

2. Użycie lunety

- Ustaw lunetę na odpowiednie powiększenie, korzystając z pokrętła zoom.
- Dostosuj ostrość, używając pokrętła regulacji ostrości.
- Sprawdź, czy reticle jest wyraźny i dobrze widoczny.
- Używaj lunety w odpowiednich warunkach, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Nie wyrzucaj lunety do odpadów komunalnych. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem lub utylizacją sprzętu optycznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania lub wątpliwości dotyczących produktu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub producentem, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl