

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Cechy

- Nazwa: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2016006
- Nr prod.: 666-945-532-G9-E9
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537014907

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór optyki 5-45x56 PM II High Power. Ten profesjonalny sprzęt precyzyjny został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym użytkowaniu oraz maksymalnej wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących użycia optyki w różnych sytuacjach, takich jak polowanie czy strzelectwo sportowe.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie patrz przez lunetę, gdy nie jest ona zamontowana na stabilnym stanowisku. Może to prowadzić do niekontrolowanego ruchu sprzętu.
- Unikaj używania lunety w warunkach skrajnych, takich jak ekstremalne temperatury czy silne opady.
- Upewnij się, że wszystkie elementy lunety są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie. W przypadku problemów, skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że wszystkie komponenty są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamontuj lunetę na odpowiednim mocowaniu, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest prawidłowo wyregulowana przed pierwszym użyciem.

2. Użytkowanie:

- Używaj lunety w dobrze oświetlonym miejscu, aby zapewnić maksymalną widoczność.
- Zawsze dostosowuj powiększenie do warunków otoczenia oraz do celu, który obserwujesz.
- Po zakończeniu użycia, zawsze przechowuj lunetę w pokrowcu ochronnym.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i optycznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem lub serwisem technicznym. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, aby uzyskać szybszą pomoc.

Podsumowanie

Luneta 5-45x56 PM II High Power została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Stosując się do powyższych wytycznych, możesz cieszyć się jej możliwościami, jednocześnie dbając o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl