

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Cechy

- Nazwa: 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000
- Producent: SCHMIDT U. BENDER
- Nr produktu: EU2016007
- Nr prod.: 666-945-972-G8-E8
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537014839

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania – 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania - 5-45x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup optyki 5-45x56 PM II High Power. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i wydajność, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i instrukcjami. Naszym celem jest zapewnienie, że użytkowanie produktu będzie bezpieczne i przyjemne.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj optyki tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan optyki przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj optykę w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Nie używaj optyki w sposób, który może prowadzić do uszkodzenia wzroku lub obrażeń ciała.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania optyki w pobliżu dzieci.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze używaj optyki w odpowiednich warunkach oświetleniowych.
- Unikaj patrzenia w kierunku słońca, aby nie uszkodzić wzroku.
- Używaj okularów ochronnych, jeśli to konieczne.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani modyfikować optyki.
- Zawsze upewnij się, że optyka jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i suche przed montażem.
- Zamontuj optykę na odpowiednim uchwycie zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy optyka jest stabilna i dobrze przymocowana.

2. Użytkowanie:

- Przed rozpoczęciem obserwacji lub strzelania, upewnij się, że obszar jest wolny od przeszkód.
- Używaj odpowiednich ustawień powiększenia w zależności od odległości celu.
- W przypadku używania iluminacji, dostosuj poziom jasności do warunków oświetleniowych.
- Po zakończeniu użytkowania, zawsze wyłącz iluminację, aby oszczędzać baterię.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj optyki do ogólnych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania optyki, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z optyki 5-45x56 PM II High Power. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych obserwacji oraz

strzelań!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl