

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Cechy

- Nazwa: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2016008
- Nr prod.: 666-945-41C-G8-E8
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537014846

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje bezpieczeństwa dla produktu 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcje bezpieczeństwa dla produktu 5-45x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 5-45x56 PM II High Power. Ten profesjonalny celownik optyczny został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym strzelaniu i obserwacji na dużych odległościach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami oraz wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny celownika, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie kieruj celownika w stronę ludzi ani zwierząt, gdy nie jest używany.
- Używaj osłony przeciwsłonecznej, aby zminimalizować odbłaski i poprawić widoczność.
- Nie używaj celownika w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jego działanie (np. intensywne opady deszczu, śniegu).
- Przed każdorazowym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i działają.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż celownika:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do montażu.
- Umieść celownik na szynie montażowej.
- Dokładnie dokręć śruby montażowe, aby zabezpieczyć celownik.

2. Ustawienie celownika:

- Użyj turrettów do kalibracji celownika zgodnie z wymaganiami strzelania.
- Sprawdź, czy reticle jest wyraźny i dobrze widoczny.

3. Użytkowanie celownika:

- Przed rozpoczęciem strzelania dostosuj powiększenie do warunków strzelania.
- Użyj parallax adjustment, aby zapewnić ostrość obrazu.
- Regularnie kontroluj ustawienia celownika podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować sprzęt optyczny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz cieszyć się bezpiecznym i efektywnym użytkowaniem 5-45x56 PM II High Power.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl