

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Cechy

- Nazwa: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2016009
- Nr prod.: 666-945-842-G8-E8
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537064674

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 5-45x56 PM II High Power. Ten profesjonalny celownik optyczny został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym strzelaniu i obserwacji na dużych odległościach. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj celownika zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.
- Przechowuj celownik w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj celownik pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów, nie używaj go.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej i przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących jej użytkowania.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo zamontowany na broni przed użyciem.
- Nie celuj w ludzi ani w zwierzęta, chyba że jesteś pewien, że jest to bezpieczne.
- Zawsze trzymaj palec z dala od spustu, gdy nie jesteś gotowy do strzału.
- Używaj okularów ochronnych podczas strzelania, aby chronić oczy przed odłamkami i innymi niebezpieczeństwami.
- Nie używaj celownika w warunkach, które mogą powodować uszkodzenia, takich jak silny deszcz, śnieg lub ekstremalne temperatury.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Celownika

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem celownika.
- Umieść celownik na szynie montażowej broni, upewniając się, że jest on prawidłowo wycelowany.
- Użyj odpowiednich narzędzi do dokręcenia śrub mocujących celownik. Nie przesadzaj z dokręcaniem, aby nie uszkodzić celownika ani szyny montażowej.

2. Użytkowanie Celownika

- Przed strzelaniem dostosuj ostrość obrazu, korzystając z regulacji parallax.
- Użyj pokrętki do regulacji turrety, aby dostosować ustawienia w zależności od odległości i warunków strzału.
- Zawsze sprawdzaj, czy celownik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj celownika do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania celownika, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu oraz wszelkie inne istotne informacje.

Proszę pamiętać, że bezpieczeństwo użytkowania celownika optycznego jest kluczowe dla ochrony Ciebie i innych. Regularne przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić długotrwałe i bezpieczne użytkowanie produktu.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl