

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Cechy

- Nazwa: [5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2016010
- Nr prod.: 666-945-422-G8-E8
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537064667

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór lunety 5-45x56 PM II High Power. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalną wydajność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejszy dokument jest zgodny z regulacjami UE w zakresie bezpieczeństwa produktów i ma na celu ochronę użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Unikaj używania lunety w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jej działanie.
- Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Nie patrz bezpośrednio w słońce przez lunetę, ponieważ może to prowadzić do poważnych uszkodzeń wzroku.
- Używaj lunety tylko na stabilnych platformach, aby uniknąć przypadkowego upuszczenia lub uszkodzenia.
- Zawsze używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić optymalną widoczność.
- Zwracaj szczególną uwagę na ustawienia parallaxu i ostrości, aby uniknąć błędów w ocenie odległości.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zamocuj lunetę na odpowiednim montażu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo wypoziomowana i stabilna przed użyciem.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i mocowania są dobrze dokręcone.

2. Użytkowanie:

- Przed pierwszym użyciem dostosuj ustawienia magnifikacji i ostrości do swoich potrzeb.
- Używaj turrets do precyzyjnych korekt w celu dostosowania do warunków strzeleckich.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia i kalibrację lunety, aby zapewnić dokładność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub punktem sprzedaży.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo i optymalne działanie lunety 5-45x56 PM II High Power. Dziękujemy za zrozumienie i życzymy udanych obserwacji oraz strzelań!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl