

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2016023
- Nr prod.: 16A-911-422-M2-I5
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg

- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537070422

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem, unikając wszelkich działań, które mogą prowadzić do uszkodzenia lub niebezpiecznych sytuacji.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety i upewnij się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Nie używaj lunety w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jej funkcjonalność, takich jak skrajne temperatury lub wilgotność.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Nie patrz przez lunetę w kierunku intensywnych źródeł światła, takich jak słońce, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia wzroku.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana na broni przed użyciem.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej, przestrzegając zasad bezpieczeństwa dotyczących strzelectwa.
- Nie zezwalaj dzieciom na korzystanie z lunety bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Lunety:

- Użyj odpowiednich mocowań do zamocowania lunety na broni.
- Upewnij się, że luneta jest równo ustawiona i dobrze dokręcona.

2. Dostosowanie Ustawień:

- Użyj pokrętła do regulacji paralaksy oraz systemu LPI do dostosowania oświetlenia.
- Sprawdź, czy obiektyw jest czysty przed użyciem.

3. Użytkowanie:

- Ustaw odpowiednią powiększenie w zależności od warunków strzeleckich.
- Użyj krzyża celowniczego do celowania w obiekt.
- Regularnie kontroluj ustawienia w trakcie strzelania, aby zapewnić precyzyjność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych pojemników na śmieci.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu sprzętu optycznego.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Regularne przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże w zapewnieniu bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl