

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2016024
- Nr prod.: 16A-911-432-M2-I5
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg

- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537070439

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 CM II High Performance firmy Schmidt and Bender. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego obsługi. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem, unikając wszelkich działań, które mogą prowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń.
- Nie kieruj lunety w stronę ludzi ani zwierząt, gdyż może to prowadzić do poważnych obrażeń.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych i wpływu warunków atmosferycznych.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie.
- Zwracaj uwagę na wszelkie oznaki uszkodzenia lub nieprawidłowego działania i nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana na broni przed jej użyciem.
- Zachowaj odpowiednią odległość od obiektów podczas celowania.
- Nie używaj lunety w warunkach, które mogą wpłynąć na jej funkcjonalność, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.
- Używaj odpowiednich osłon na obiektyw, aby chronić soczewki przed zarysowaniami i zanieczyszczeniami.
- Nie modyfikuj lunety ani nie próbuj naprawiać jej samodzielnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja lunety:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Zainstaluj lunetę na szynie montażowej, zgodnie z instrukcją producenta broni.
- Użyj odpowiednich narzędzi do dokręcenia mocowania lunety, aby zapewnić jej stabilność.

2. Używanie lunety:

- Włącz system iluminacji, jeśli jest dostępny, zgodnie z instrukcją.
- Użyj pokrętki do regulacji paralaksy, aby dostosować ostrość obrazu do odległości strzału.
- Skorzystaj z systemu turret do precyzyjnych korekt balistycznych, zgodnie z wymaganiami strzału.
- Utrzymuj lunetę w czystości, regularnie czyszcząc soczewki za pomocą odpowiednich środków czyszczących.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowanie oraz wszelkie materiały ochronne zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku utylizacji samej lunety, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych lub inną odpowiednią instytucją.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem lub producentem. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów, aby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże w zapewnieniu bezpiecznego i efektywnego użytkowania lunety 6-36x56 CM II High Performance. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl