

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2016025
- Nr prod.: 16A-911-602-M2-I5
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg

- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537070446

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania lunety Schmidt & Bender 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania lunety Schmidt & Bender 6-36x56 CM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety Schmidt & Bender 6-36x56 CM II High Performance. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania lunety.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj lunety wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj sprzęt przed użyciem, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony.
- Przechowuj lunetę w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
- Nie kieruj lunety w stronę słońca ani innych intensywnych źródeł światła.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni i akcesoriów strzeleckich.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamontowana na broni przed każdym strzałem.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji turretów, aby uniknąć niezamierzonych zmian ustawień.
- Przechowuj lunetę w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku uszkodzenia lunety, nie próbuj jej naprawiać samodzielnie. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamontuj lunetę na broni zgodnie z instrukcją producenta broni.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

2. Regulacja ustawień:

- Użyj turretów do precyzyjnej regulacji ustawień lunety.
- Zawsze dokonuj regulacji w stabilnych warunkach i z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.

3. Użytkowanie lunety:

- Ustaw odpowiednie powiększenie przed rozpoczęciem strzelania.
- Skorzystaj z systemu parallax adjustment dla optymalnej ostrości obrazu.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia lunety przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- W przypadku uszkodzonej lunety, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektronicznego lub autoryzowanym serwisem, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania lunety, prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem lub serwisem. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu oraz dane zakupu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Zachowując powyższe wytyczne, możesz w pełni cieszyć się wysoką jakością i wydajnością lunety Schmidt & Bender 6-36x56 CM II High Performance. Dziękujemy za zaufanie!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl