

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2016026
- Nr prod.: 16A-911-642-M3-I6
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg

- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537070453

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z lunety.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj lunety zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani nieprawidłowości.
- Unikaj narażania lunety na ekstremalne temperatury, wilgoć oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości, nie używaj lunety i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj lunety tylko na stabilnych platformach strzeleckich.
- Zawsze upewnij się, że jesteś w bezpiecznej pozycji strzeleckiej przed użyciem lunety.
- Nie kieruj lunety w stronę ludzi ani zwierząt.
- Zachowaj ostrożność przy regulacji ustawień lunety, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.
- Używaj osłony na obiektyw, gdy luneta nie jest używana, aby chronić soczewki przed zarysowaniami i zanieczyszczeniami.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są czyste i suche.
- Zamontuj lunetę na odpowiednim mocowaniu zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana przed użyciem.

2. Ustawienia lunety:

- Przed pierwszym użyciem dostosuj ustawienia ostrości i parallax zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź i dostosuj poziom oświetlenia, jeśli luneta jest wyposażona w system LPI.

3. Użytkowanie:

- Używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby maksymalizować widoczność.
- Regularnie kontroluj ustawienia lunety podczas strzelania, aby zapewnić precyzję.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Nie wyrzucaj lunety zbyt łatwo. Zawsze sprawdzaj lokalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu optycznego.
- Jeśli luneta jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki

odpadów elektronicznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub autoryzowanym serwisem.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl