

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2016027
- Nr prod.: 16A-911-422-M3-I6
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg

- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537070460

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 CM II High Performance od Schmidt i Bender. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie bezpieczne i satysfakcjonujące. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, które pomogą w bezpiecznym użytkowaniu lunety.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że luneta jest używana zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj lunetę pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie używaj lunety, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby uniknąć nadmiernego zmęczenia oczu.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Używaj lunety tylko na stabilnym i bezpiecznym stanowisku strzeleckim.
- Nie kieruj lunety w stronę ludzi ani zwierząt.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej i akcesoriów strzeleckich.
- Upewnij się, że masz prawidłowe ustawienia parallaxu przed rozpoczęciem strzelania.
- Zwróć szczególną uwagę na zakres regulacji turreta, aby uniknąć niezamierzonych zmian w ustawieniach.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że luneta jest zamocowana na szynie montażowej zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest prawidłowo wypoziomowana przed rozpoczęciem strzelania.

2. Użytkowanie:

- Ustaw odpowiednie powiększenie przy użyciu pokrętła powiększenia.
- Dostosuj ostrość za pomocą pokrętła ostrości, aby uzyskać wyraźny obraz.
- Użyj systemu LPI do regulacji podświetlenia w zależności od warunków oświetleniowych.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia turreta i parallaxu, aby zapewnić precyzyjne strzelanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj lunety do ogólnych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje o prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne aspekty dotyczące lunety, zgłoś to odpowiednim władzom.

- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy udanych i bezpiecznych strzałów!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl