

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2016028
- Nr prod.: 16A-911-432-M3-I6
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg

- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537070477

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance. Ten produkt jest zaprojektowany z myślą o precyzyjnych strzałach na średnich i długich dystansach. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz optymalne działanie lunety, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj lunety tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.
- Zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej oraz akcesoriów optycznych.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj lunety, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana na broni przed każdym użyciem.
- Nie kieruj lunety w stronę ludzi ani zwierząt.
- Unikaj patrzenia przez lunetę w kierunku źródeł intensywnego światła, takich jak słońce.
- Przechowuj lunetę w pokrowcu ochronnym, gdy nie jest używana.
- Regularnie czyść soczewki lunety zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić optymalną widoczność.
- Zwróć uwagę na ustawienia parallaxu i oświetlenia, aby dostosować lunetę do warunków strzelania.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że posiadasz odpowiednie mocowania do broni.
- Zamocuj lunetę na szynie montażowej, upewniając się, że jest stabilna i nie ma luzów.
- Skontroluj poziom lunety, aby uniknąć błędów w celowaniu.

2. Ustawienia lunety:

- Użyj pokrętła do regulacji powiększenia, aby dostosować powiększenie do swoich potrzeb.
- Skoryguj ustawienia parallaxu zgodnie z odległością do celu.
- Ustaw odpowiednie oświetlenie, jeśli luneta jest wyposażona w system LPI.

3. Użycie lunety:

- Przyjmij stabilną postawę strzelecką.
- Użyj lunety do celowania w obiekt, pamiętając o zachowaniu bezpieczeństwa.
- Po oddaniu strzału, sprawdź cel i warunki otoczenia przed kolejnym strzałem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowanie i wszelkie materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

- Nie wyrzucaj uszkodzonej lunety do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj lunety odpowiedzialnie i zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl