

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2016030
- Nr prod.: 16A-911-642-I5-H5
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg

- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537070491

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed rozpoczęciem użytkowania lunety.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że luneta jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj lunetę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i skrajnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj lunetę pod kątem uszkodzeń mechanicznych.
- Zawsze używaj lunety w sposób odpowiedzialny, zwłaszcza w pobliżu innych osób.
- Nie patrz bezpośrednio w słońce przez lunetę, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem lunety upewnij się, że jest prawidłowo zamocowana do broni.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji turettów, aby uniknąć przypadkowego przestawienia ustawień.
- Używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić optymalną widoczność.
- Utrzymuj lunetę w czystości. Używaj miękkiej ściereczki do czyszczenia soczewek.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu lunety, natychmiast przestań jej używać i skontaktuj się z serwisem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy lunety są obecne i nieuszkodzone.
- Zamocuj lunetę na szynie montażowej broni, zgodnie z instrukcją producenta broni.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

2. Użycie lunety:

- Ustaw odpowiednie powiększenie (6-36x) w zależności od warunków strzelania.
- Skorzystaj z regulacji paralaksy, aby dostosować widok do odległości celu.
- Monitoruj ustawienia turettów, aby zapewnić precyzyjne strzelanie.

Instrukcje Utylizacji

- Upewnij się, że wszelkie części lunety są odpowiednio utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat właściwego postępowania z produktem.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz dostęp do dokumentacji produktu oraz dowodu zakupu.

Podsumowanie

Luneta Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance to zaawansowane narzędzie, które wymaga odpowiedzialnego użytkowania. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl