

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2016031
- Nr prod.: 16A-911-422-I5-H5
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg

- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537070507

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzegania przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem lunety.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z przeznaczeniem, unikając nieodpowiednich zastosowań.
- Regularnie sprawdzaj lunetę pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj lunety.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas użytkowania lunety, takie jak zatyczki do uszu, jeśli to konieczne.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Nie kieruj lunety w stronę ludzi ani zwierząt.
- Nie używaj lunety w warunkach ekstremalnych, takich jak silny deszcz, śnieg lub skrajne temperatury, które mogą wpłynąć na jej działanie.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana na broni przed użyciem.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji turettów oraz ustawień, aby uniknąć niezamierzonych zmian w ustawieniach.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamocuj lunetę na broni w zgodzie z zaleceniami producenta broni.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilna i nie ma luzów.

2. Ustawienia lunety:

- Użyj pokrętki do regulacji parallaxu, aby dostosować ostrość obrazu.
- Ustaw odpowiednią wartość kliknięcia w zależności od wymagań strzeleckich.
- Przetestuj lunetę na różnych odległościach, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

3. Użytkowanie:

- Zawsze korzystaj z lunety w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia lunety przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj lunetę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby wsparcia, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zalecamy regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej oraz zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów odpowiednim władzom. Dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz innych, korzystając z lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl