

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2016034
- Nr prod.: 16A-911-642-I6-H6
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg

- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537070538

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 6-36x56 CM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 CM II High Performance od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz optymalnego korzystania z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania lunety.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jej działanie.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze stosuj się do przepisów prawnych dotyczących posiadania i używania broni oraz akcesoriów strzeleckich w swoim kraju.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Przed użyciem lunety upewnij się, że jest właściwie zamocowana na broni.
- Nie patrz przez lunetę w kierunku źródeł światła, ponieważ może to uszkodzić wzrok.
- Używaj lunety wyłącznie w warunkach pogodowych, które nie wpływają na jej działanie, takich jak intensywne opady deszczu lub śniegu.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z lunety w pobliżu innych osób, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy lunety są w komplecie.
- Zamocuj lunetę na szynie montażowej broni, upewniając się, że jest stabilnie osadzona.
- Dokręć śruby montażowe zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Ustawienie Lunety:

- Ustaw lunetę na odpowiednią wysokość, aby zapewnić wygodny widok.
- Skonfiguruj ostrość i powiększenie zgodnie z wymaganiami strzelania.

3. Użytkowanie Lunety:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy luneta jest czysta i wolna od zarysowań.
- Użyj pokrętki parallax, aby dostosować obraz do odległości strzału.
- Po zakończeniu strzelania oczyść lunetę z kurzu i brudu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie elementy opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzonej lunety skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych, aby uzyskać instrukcje dotyczące właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia dotyczącego bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

Uwagi Końcowe

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z lunety 6-36x56 CM II High Performance jest kluczowe dla ochrony użytkowników i innych osób w otoczeniu. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych oraz o zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji odpowiednim władzom. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl