

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2016035
- Nr prod.: 16A-911-422-I6-H6
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg

- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537070545

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance. Ten produkt jest zaprojektowany z myślą o precyzyjnym strzelaniu na średnie i długie dystanse. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz maksymalną wydajność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem lunety, upewnij się, że jest ona prawidłowo zainstalowana na broni.
- Zawsze traktuj broń jako załadowaną, nawet jeśli jesteś pewien, że jest pusta.
- Używaj lunety tylko w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
- Regularnie sprawdzaj lunetę pod kątem uszkodzeń oraz luzów w mocowaniach.
- Nie używaj lunety, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem, unikając nieautoryzowanych modyfikacji.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji turrety, aby uniknąć przypadkowego przestawienia ustawień.
- Używaj okularów ochronnych, jeśli to konieczne, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Nie spoglądaj przez lunetę w kierunku źródeł intensywnego światła, takich jak słońce, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
- Regularnie czyszcz lunetę zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić jej długotrwałe działanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i bez amunicji.
- Zamontuj lunetę na szynie montażowej, używając odpowiednich śrub i narzędzi.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

2. Ustawienie lunety:

- Ustaw lunetę na niską magnifikację (6x) przed przeprowadzeniem kalibracji.
- Skorzystaj z instrukcji dotyczących regulacji turrety, aby dostosować wysokość i boczne ustawienia.
- Sprawdź pole widzenia, aby upewnić się, że jest odpowiednie dla Twojego stylu strzelania.

3. Użytkowanie lunety:

- Przyjrzyj się celowi przez lunetę i dostosuj magnifikację w razie potrzeby.
- Korzystaj z systemu LPI, aby dostosować podświetlenie siatki celowniczej.
- Regularnie kontroluj ustawienia lunety podczas strzelania, aby zapewnić precyzyjne trafienia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowania i materiały zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania informacji na temat utylizacji.

- Upewnij się, że wszelkie akcesoria, które są usuwane, są traktowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Pamiętaj, aby zawsze postępować zgodnie z powyższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z lunety Schmidt and Bender 6-36x56 CM II High Performance.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl