

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2016036
- Nr prod.: 16A-911-432-I6-H6
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg

- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537070552

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 CM II High Performance od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji o jego właściwościach. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety oraz jej mocowania, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Nie używaj lunety w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak intensywne opady deszczu, śniegu lub burze.
- Unikaj patrzenia przez lunetę w kierunku intensywnych źródeł światła, takich jak słońce, aby zapobiec uszkodzeniu wzroku.
- Używaj lunety tylko na stabilnych platformach strzeleckich.
- Przed każdorazowym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy lunety są prawidłowo zamocowane.
- Nie modyfikuj ani nie demontuj lunety, aby uniknąć uszkodzeń i utraty gwarancji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że posiadasz odpowiednie mocowanie do swojej broni.
- Zamontuj lunetę na głównym tubusie o średnicy 34 mm.
- Ustaw lunetę na odpowiedniej wysokości, aby zapewnić wygodny widok.
- Dokładnie dokręć wszystkie śruby mocujące.

2. Użytkowanie lunety:

- Ustaw odpowiednie powiększenie w zakresie 6-36x w zależności od warunków strzeleckich.
- Skorzystaj z systemu turret do precyzyjnej korekty balistycznej.
- Użyj pokrętki parallax do dostosowania ostrości obrazu.
- Sprawdź, czy oświetlenie LPI jest aktywne, jeśli jest to wymagane.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki za pomocą miękkiej ściereczki, aby usunąć kurz i smugi.
- Przechowuj lunetę w torbie ochronnej, gdy nie jest używana.
- Unikaj używania chemikaliów, które mogą uszkodzić powłokę optyczną.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Upewnij się, że wszystkie odpady związane z produktem są usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów elektronicznych i optycznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat

odpowiednich metod.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania lunety, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu oraz dane zakupu, aby uzyskać jak najszybszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego użytkowania lunety 6-36x56 CM II High Performance.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl