

10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 10-60×56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60× zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad (≈ 79 MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

Key Specifications

Magnification: 10-60×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)
Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)
Eye Relief: ~90 mm
Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range
Weight: ~940-999 g (configuration dependent)
Length: ~442 mm
Optical Transmission: > 90 %
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

Cechy

- Nazwa: [10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2016038
- Nr prod.: 160-911-602-Q2-I6
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537066647

NO IMAGE
AVAILABLE

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: 10-60x56 CM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: 10-60x56 CM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 10-60x56 CM II High Performance. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o długodystansowym strzelaniu, profesjonalnej precyzji oraz rozpoznaniu. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalną wydajność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących strzelectwa i używania optyki.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu, aby uniknąć uszkodzenia optyki.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie patrz przez lunetę w kierunku źródeł intensywnego światła, takich jak słońce, ponieważ może to uszkodzić wzrok.
- Używaj osłonki obiektywu, aby chronić soczewki przed zarysowaniami i zanieczyszczeniami.
- Upewnij się, że luneta jest odpowiednio zamocowana na broni, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji podczas strzelania.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji ani napraw samodzielnie, chyba że jesteś wykwalifikowanym technikiem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że posiadasz odpowiednie akcesoria montażowe.
- Zamocuj lunetę na 34 mm głównym tubie, upewniając się, że jest stabilna i dobrze wyważona.
- Skontroluj, czy luneta jest prawidłowo wypoziomowana przed użyciem.

2. Użycie lunety:

- Ustaw odpowiednią powiększenie (10-60x) w zależności od warunków strzeleckich.
- Dostosuj ostrość, aby uzyskać wyraźny obraz celu.
- Wykorzystaj siatkę w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej do precyzyjnych pomiarów i korekcji balistycznych.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki za pomocą miękkiej ściereczki i odpowiednich środków czyszczących.
- Sprawdź uszczelki i mechanizmy regulacyjne, aby upewnić się, że działają płynnie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Dodatkowe informacje

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek, co pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie lunety 10-60x56 CM II High Performance.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl