

10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 10-60×56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60× zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad (≈ 79 MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

Key Specifications

Magnification: 10-60×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)

Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)

Eye Relief: ~90 mm

Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range

Weight: ~940-999 g (configuration dependent)

Length: ~442 mm

Optical Transmission: > 90 %

Reticle: First Focal Plane (FFP)

Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2016039
- Nr prod.: 160-911-602-P8-H6
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537066623

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety Schmidt and Bender 10-60x56 CM II High Performance. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Luneta została zaprojektowana z myślą o profesjonalnym strzelaniu i obserwacji, a jej funkcje wymagają odpowiedniej obsługi.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj lunety tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń lub kontuzji.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety i akcesoriów, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Nie kieruj lunety w stronę ludzi ani zwierząt, nawet podczas transportu.
- Używaj lunety tylko w warunkach, które są do niej przystosowane (np. nie wystawiaj jej na ekstremalne temperatury).
- Unikaj kontaktu lunety z wodą i wilgocią, chyba że jest to produkt wodoodporny.
- Nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji lunety, aby nie naruszyć gwarancji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja na broni

- Upewnij się, że broń jest w stanie spoczynku i niezaładowana przed montażem lunety.
- Zamontuj lunetę na szynie montażowej zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest prawidłowo zamocowana, aby uniknąć przesunięcia podczas strzelania.

2. Użycie lunety

- Dostosuj powiększenie lunety do warunków strzelania, korzystając z pokrętła powiększenia.
- Użyj odpowiedniego retikula, aby precyzyjnie celować w obiekt.
- Pamiętaj o odpowiedniej odległości oka (około 90 mm) podczas obserwacji.

3. Konserwacja

- Regularnie czyść soczewki lunety za pomocą miękkiej ściereczki i środka czyszczącego przeznaczonego do optyki.
- Przechowuj lunetę w etui ochronnym, gdy nie jest używana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłego kosza na śmieci.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu sprzętu elektronicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim serwisem lub autoryzowanym przedstawicielem.

Zakończenie

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z lunety Schmidt and Bender 10-60x56 CM II High Performance. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl